

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 0,75mm GÜHRING

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 0,75mm GÜHRING



Producent: **GÜHRING**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **10020075**
Numer katalogowy producenta: **8210020075**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din338-hss-szlifowane-typ-n-075mm-ghring/101044>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja do średnicy 2,4 mm podobna do szlifowania krzyżowego.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i grafitu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ø h7	0,75 mm
Długość spirali	9 mm
Długość całkowita	28 mm
Stale < 700 N/mm ² f	0,016 mm/obr.
Wykonanie	powierzchnia niepowlekana
Marka	GÜHRING
Stale < 700 N/mm ²	25
Stale < 1000 N/mm ²	22
Żeliwo GG/GTS	30
Żeliwo GGG	24
Aluminium < 8% krzemu	70
Powłoka	niepowlekane
WGNr.	W105

Cena brutto: 12,60 PLN brutto

Cena netto: **10,24 PLN netto**