

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 2,35mm GÜHRING

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 2,35mm GÜHRING



Producent:	GÜHRING
Dostępność:	2 dni
Numer katalogowy:	10020235
Numer katalogowy producenta:	8210020235

Link do produktu:

<https://mtools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din338-hss-szlifowane-typ-n-235mm-ghring/101063>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja do średnicy 2,4 mm podobna do szlifowania krzyżowego.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i grafitu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Ø h7	2,35 mm
Długość spirali	27 mm
Długość całkowita	53 mm
Stale < 700 N/mm ² f	0,063 mm/obr.
Wykonanie	powierzchnia niepowlekana
Marka	GÜHRING
Stale < 700 N/mm ²	25
Stale < 1000 N/mm ²	22
Żeliwo GG/GTS	30
Żeliwo GGG	24
Aluminium < 8% krzemu	70
Powłoka	niepowlekanie
WGNr.	W105

Cena brutto: 12,60 PLN brutto

Cena netto: **10,24 PLN netto**