

# Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 10,75mm GÜHRING

## Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 10,75mm GÜHRING



Producent: **GÜHRING**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **10021075**  
Numer katalogowy producenta: **8210021075**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din338-hss-szlifowane-typ-n-1075mm-ghring/101161>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

**Wykonanie:** prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja do średnicy 2,4 mm podobna do szlifowania krzyżowego.

**Zastosowanie:** przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i grafitu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Ø h7	<b>10,75 mm</b>
Długość spirali	<b>94 mm</b>
Długość całkowita	<b>142 mm</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup> f	<b>0,2 mm/obr.</b>
Wykonanie	<b>powierzchnia odpuszczana w parze wodnej</b>
Marka	<b>GÜHRING</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>	<b>25</b>
Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>	<b>22</b>
Żeliwo GG/GTS	<b>30</b>
Żeliwo GGG	<b>24</b>
Aluminium < 8% krzemu	<b>70</b>
Powłoka	<b>odpuszcz. w parze wodnej</b>
WGNr.	<b>W105</b>

**Cena brutto: 81,38 PLN brutto**

Cena netto: **66,16 PLN netto**