

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 10,8mm GÜHRING

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 10,8mm GÜHRING



Producent: **GÜHRING**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **10021080**
Numer katalogowy producenta: **8210021080**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din338-hss-szlifowane-typ-n-108mm-ghring/101162>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja do średnicy 2,4 mm podobna do szlifowania krzyżowego.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i grafitu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Ø h7	10,8 mm
Długość spirali	94 mm
Długość całkowita	142 mm
Stale < 700 N/mm ² f	0,2 mm/obr.
Wykonanie	powierzchnia odpuszczana w parze wodnej
Marka	GÜHRING
Stale < 700 N/mm ²	25
Stale < 1000 N/mm ²	22
Żeliwo GG/GTS	30
Żeliwo GGG	24
Aluminium < 8% krzemu	70
Powłoka	odpuszcz. w parze wodnej
WGNr.	W105

Cena brutto: 66,03 PLN brutto

Cena netto: **53,68 PLN netto**