

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 12,2mm GÜHRING

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 12,2mm GÜHRING



Producent: **GÜHRING**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **10021220**
Numer katalogowy producenta: **8210021220**

Link do produktu:

<https://mtools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din338-hss-szlifowane-typ-n-122mm-ghring/101170>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Wykonanie: prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja do średnicy 2,4 mm podobna do szlifowania krzyżowego.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i grafitu.

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|------------------------------------|--|
| Ø h7 | 12,2 mm |
| Długość spirali | 101 mm |
| Długość całkowita | 151 mm |
| Stale < 700 N/mm ² f | 0,2 mm/obr. |
| Wykonanie | powierzchnia odpuszczana w parze wodnej |
| Marka | GÜHRING |
| Stale < 700 N/mm ² | 25 |
| Stale < 1000 N/mm ² | 22 |
| Żeliwo GG/GTS | 30 |
| Żeliwo GGG | 24 |
| Aluminium < 8% krzemu | 70 |
| Powłoka | odpuszcz. w parze wodnej |
| WGNr. | W105 |

Cena brutto: 88,66 PLN brutto

Cena netto: **72,08 PLN netto**