

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 4,8mm FORTIS

Wiertło kręte DIN338 HSS, szlifowane, typ N, 4,8mm FORTIS



Producent: **FORTIS**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **10720480**
Numer katalogowy producenta: **8210720480**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din338-hss-szlifowane-typ-n-48mm-fortis/101674>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

Wykonanie: profil szlifowany, prawotnące, precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka oraz małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki. Do średnicy 2,4 mm zaszlif zbliżony do krzyżowego. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

Zastosowanie: wydajne wiertło standardowe do wiercenia stali stopowej i niestopowej.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ø h7	4,8 mm
Długość spirali	52 mm
Długość całkowita	86 mm
Stale < 700 N/mm ² f	0,1 mm/obr.
Marka	FORTIS
Stale < 700 N/mm ²	zalecane
Stale < 1000 N/mm ²	odpowiednie
INOX ferryt./martenz.	odpowiednie
Żeliwo GG/GTS	zalecane
Żeliwo GGG	zalecane
Aluminium < 8% krzemu	odpowiednie
Aluminium > 8% krzemu	odpowiednie
Stopy miedzi	odpowiednie
Powłoka	niepowlekane
WGNr.	W014

Cena brutto: 2,36 PLN brutto

Cena netto: **1,92 PLN netto**