

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 12,5mm FORMAT

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 12,5mm FORMAT



Producent: **FORMAT**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **10801250**
Numer katalogowy producenta: **8210801250**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krete-din345-hss-szlifowane-typ-n-chwytk-mk-125mm-format/102250>

Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a

Wykonanie: HSS, DIN 345, typ N, prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.

Małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ø h7	12,5 mm
Długość spirali	101 mm
Długość całkowita	182 mm
Ø chwytu d2 = h6	1
Stale < 700 N/mm ² f	0,2 mm/obr.
Marka	FORMAT
Stale < 700 N/mm ²	25
Stale < 1000 N/mm ²	22
Żeliwo GG/GTS	30
Żeliwo GGG	24
Aluminium < 8% krzemu	70
Powłoka	odpuszcz. w parze wodnej
WGNr.	W100

Cena brutto: 75,57 PLN brutto

Cena netto: **61,44 PLN netto**