

# Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 22,5mm FORMAT

## Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 22,5mm FORMAT



Producent:	<b>FORMAT</b>
Dostępność:	<b>2 dni</b>
Numer katalogowy:	<b>10802250</b>
Numer katalogowy producenta:	<b>8210802250</b>

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din345-hss-szlifowane-typ-n-chwyt-mk-225mm-format/102290>

Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a

**Wykonanie:** HSS, DIN 345, typ N, prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

**Zastosowanie:** przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.

Małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Ø h7	<b>22,5 mm</b>
Długość spirali	<b>155 mm</b>
Długość całkowita	<b>253 mm</b>
Ø chwytu d2 = h6	<b>2</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup> f	<b>0,4 mm/obr.</b>
Marka	<b>FORMAT</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>	<b>25</b>
Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>	<b>22</b>
Żeliwo GG/GTS	<b>30</b>
Żeliwo GGG	<b>24</b>
Aluminium < 8% krzemu	<b>70</b>
Powłoka	<b>odpuszcz. w parze wodnej</b>
WGNr.	<b>W100</b>

**Cena brutto: 185,29 PLN brutto**

Cena netto: **150,64 PLN netto**