

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 26,0mm FORMAT

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 26,0mm FORMAT



Producent:	FORMAT
Dostępność:	2 dni
Numer katalogowy:	10802600
Numer katalogowy producenta:	8210802600

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krere-din345-hss-szlifowane-typ-n-chwy-mk-260mm-format/102304>

Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a

Wykonanie: HSS, DIN 345, typ N, prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.

Małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ø h7	26 mm
Długość spirali	165 mm
Długość całkowita	286 mm
Ø chwytu d2 = h6	3
Stale < 700 N/mm ² f	0,4 mm/obr.
Marka	FORMAT
Stale < 700 N/mm ²	25
Stale < 1000 N/mm ²	22
Żeliwo GG/GTS	30
Żeliwo GGG	24
Aluminium < 8% krzemu	70
Powłoka	odpuszcz. w parze wodnej
WGNr.	W100

Cena brutto: 266,27 PLN brutto

Cena netto: **216,48 PLN netto**