

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 29,75mm FORMAT

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 29,75mm FORMAT



| | |
|------------------------------|-------------------|
| Producent: | FORMAT |
| Dostępność: | 2 dni |
| Numer katalogowy: | 10802975 |
| Numer katalogowy producenta: | 8210802975 |

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din345-hss-szlifowane-typ-n-chwyt-mk-2975mm-format/102319>

Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a

Wykonanie: HSS, DIN 345, typ N, prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.

Małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ø h7 | 29,75 mm |
| Długość spirali | 175 mm |
| Długość całkowita | 296 mm |
| Ø chwytu d2 = h6 | 3 |
| Stale < 700 N/mm ² f | 0,4 mm/obr. |
| Marka | FORMAT |
| Stale < 700 N/mm ² | 25 |
| Stale < 1000 N/mm ² | 22 |
| Żeliwo GG/GTS | 30 |
| Żeliwo GGG | 24 |
| Aluminium < 8% krzemu | 70 |
| Powłoka | odpuszcz. w parze wodnej |
| WGNr. | W100 |

Cena brutto: 414,36 PLN brutto

Cena netto: **336,88 PLN netto**