

# Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 31,25mm FORMAT

## Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 31,25mm FORMAT



Producent: **FORMAT**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **10803125**  
Numer katalogowy producenta: **8210803125**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-din345-hss-szlifowane-typ-n-chwyt-mk-3125mm-format/102325>

Wiertło kręte z chwytym ze stożkiem Morse'a

**Wykonanie:** HSS, DIN 345, typ N, prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

**Zastosowanie:** przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.

Małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ø h7                            | <b>31,25 mm</b>                 |
| Długość spirali                 | <b>180 mm</b>                   |
| Długość całkowita               | <b>301 mm</b>                   |
| Ø chwytu d2 = h6                | <b>3</b>                        |
| Stale < 700 N/mm <sup>2</sup> f | <b>0,4 mm/obr.</b>              |
| Marka                           | <b>FORMAT</b>                   |
| Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>   | <b>25</b>                       |
| Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | <b>22</b>                       |
| Żeliwo GG/GTS                   | <b>30</b>                       |
| Żeliwo GGG                      | <b>24</b>                       |
| Aluminium < 8% krzemu           | <b>70</b>                       |
| Powłoka                         | <b>odpuszcz. w parze wodnej</b> |
| WGNr.                           | <b>W100</b>                     |

**Cena brutto: 500,36 PLN brutto**

Cena netto: **406,80 PLN netto**