

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 32,0mm FORMAT

Wiertło kręte DIN345 HSS, szlifowane, typ N, chwyt MK 32,0mm FORMAT



Producent: **FORMAT**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **10803200**
Numer katalogowy producenta: **8210803200**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krete-din345-hss-szlifowane-typ-n-chwytk-mk-320mm-format/102328>

Wiertło kręte z chwytem ze stożkiem Morse'a

Wykonanie: HSS, DIN 345, typ N, prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka. Korekcja według DIN 1412, kształt A. Boczny kąt natarcia, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

Zastosowanie: przeznaczone w szczególności do stali i staliwa (stopowego i niestopowego), żeliwa szarego, żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, spieków żelaza i Grafit.

Małe bicie promieniowe i wysoka dokładność podziałki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ø h7 | 32 mm |
| Długość spirali | 185 mm |
| Długość całkowita | 334 mm |
| Ø chwytu d2 = h6 | 4 |
| Stale < 700 N/mm ² f | 0,5 mm/obr. |
| Marka | FORMAT |
| Stale < 700 N/mm ² | 25 |
| Stale < 1000 N/mm ² | 22 |
| Żeliwo GG/GTS | 30 |
| Żeliwo GGG | 24 |
| Aluminium < 8% krzemu | 70 |
| Powłoka | odpuszcz. w parze wodnej |
| WGNr. | W100 |

Cena brutto: 395,67 PLN brutto

Cena netto: **321,68 PLN netto**