


# Nawiertak DIN333 HSS, kształt A, 0,5mm GÜHRING

## Nawiertak DIN333 HSS, kształt A, 0,5mm GÜHRING



Producent: **GÜHRING**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **11210050**  
Numer katalogowy producenta: **9005810005000**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/nawiertak-din333-hss-ksztalt-a-05mm-ghring/102452>

Nawiertaki

**Wykonanie:** DIN 333-A, kąt pogłębienia 60°. Profil szlifowany, prawotnące.

Ø-Toleranz:Tolerancji Ø: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm

Ø Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm

Ø Ø 6,3 = + 0,22 mm

**Zastosowanie:** standardowy nawiertak do wykonywania nakiełków według DIN 332, arkusz 1, kształt A (bez ochronnego pogłębienia).

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ø nawiertaka d1 k 12	<b>0,5* mm</b>
Ø chwytu d2 h8	<b>3,15 mm</b>
Długość całkowita l1	<b>25 mm</b>
Ø przedmiotu obrabianego	<b>&lt; 4 mm</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup> f	<b>0,02 mm/obr.</b>
Wykonanie	<b>* jednostronny</b>
Marka	<b>GÜHRING</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>	<b>25</b>
Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>	<b>20</b>
Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup>	<b>16</b>
INOX ferryt./martenz.	<b>10</b>
INOX duplex	<b>6</b>
Żeliwo GG/GTS	<b>20</b>
Żeliwo GGG	<b>16</b>
Tytan > 850 N/mm <sup>2</sup>	<b>5</b>
Aluminium < 8% krzemu	<b>40</b>
Stopy miedzi	<b>60</b>
Powłoka	<b>niewpowlekane</b>
WGNr.	<b>W101</b>

**Cena brutto: 35,82 PLN brutto**

Cena netto: **29,12 PLN netto**