

# Nawiertak NC DIN 1835-B HSSCo5, kąt 90°, chwyt cylindryczny 5,0mm FORMAT

## Nawiertak NC DIN 1835-B HSSCo5, kąt 90°, chwyt cylindryczny 5,0mm FORMAT



Producent: **FORMAT**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **11400500**  
Numer katalogowy producenta: **8211400500**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/nawiertak-nc-din-1835-b-hssco5-kat-90-chwyt-cylindryczny-50mm-format/102489>

Nawiertak NC z chwytem cylindrycznym

**Wykonanie:** bardzo stabilne wykonanie, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka i wąskim ścinem. Boczny kąt przyłożenia 12/30 .

**Od średnicy 6 mm z powierzchnią zabierakową** według DIN 6535-HB. Tolerancja  $\varnothing$ : h6.

**Zastosowanie:** nawiertak specjalny do szybkiego i dokładnego nawiercania na obrabiarkach NC, wiertarkach współrzędnościowych itp., do nawiercania i fazowania otworów gwintowanych w jednym przejściu.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ø h7	<b>5 mm</b>
Długość rowka	<b>14 mm</b>
Długość całkowita	<b>62 mm</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup> f	<b>0,07 mm/obr.</b>
Marka	<b>FORMAT</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>	<b>20</b>
Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>	<b>10</b>
Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup>	<b>6</b>
Żeliwo GG/GTS	<b>15</b>
Żeliwo GGG	<b>5</b>
Tytan > 850 N/mm <sup>2</sup>	<b>3</b>
Aluminium < 8% krzemu	<b>30</b>
Aluminium > 8% krzemu	<b>30</b>
Stopy miedzi	<b>20</b>
Grafit GFK/CFK/duropl.	<b>3</b>
Powłoka	<b>niewpewne</b>
WGNr.	<b>W106</b>

**Cena brutto: 13,97 PLN brutto**

Cena netto: **11,36 PLN netto**