

# Wiertło krótkie DIN6539 VHM, szlifowane, typ N, 3xD 5,4mm FORMAT

## Wiertło krótkie DIN6539 VHM, szlifowane, typ N, 3xD 5,4mm FORMAT



Producent: **FORMAT**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **11830540**  
Numer katalogowy producenta: **8211830540**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krotkie-din6539-vhm-szlifowane-typ-n-3xd-54mm-format/102551>

Wiertło kręte, pełnowęglkowe, z chwytem cylindrycznym

**Wykonanie:** prawotnące, z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka.  
Kąt pochylenia linii śrubowej, grubość i zbieżność rdzenia normalne.

**Zastosowanie:** wiertło kręte zapewniające stabilną pracę, przeznaczone w szczególności do stosowania na automatach tokarskich/tokarkach rewolwerowych

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Ø h7	<b>5,4 mm</b>
Długość spirali	<b>28 mm</b>
Długość całkowita	<b>66 mm</b>
Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup> f	<b>0,02 mm/obr.</b>
Marka	<b>FORMAT</b>
Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>	<b>80</b>
Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>	<b>70</b>
Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup>	<b>50</b>
INOX ferryt./martenz.	<b>25</b>
INOX austenit.	<b>15</b>
Żeliwo GG/GTS	<b>80</b>
Żeliwo GGG	<b>64</b>
Tytan > 850 N/mm <sup>2</sup>	<b>20</b>
Aluminium < 8% krzemu	<b>150</b>
Aluminium > 8% krzemu	<b>120</b>
Stopy miedzi	<b>180</b>
Stale hartowane < 55 HRC	<b>20</b>
Powłoka	<b>niewpowlekane</b>
WGNr.	<b>W110</b>

**Cena brutto: 61,60 PLN brutto**

Cena netto: **50,08 PLN netto**