

Płytki DNMG150604-MP5 WPP20G WALTER

Płytki DNMG150604-MP5 WPP20G WALTER

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **8115798**
Numer katalogowy producenta: **8115798**



Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-mp5-wpp20g-walter/113909>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-MP5 •
Tigertec Gold • WPP20G • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	55°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	15,504mm
Okrąg wpisany	12,7mm
Wysokość krawędzi skrawającej	6,35mm
Promień naroża	0,4mm
Kąt natarcia	15°
Masa (ciężar)	0,017kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	MP5
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M

Grubość płytki	6,35mm
Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	5,16mm
Pokrycie / powierzchnia	TiCN+Al2O3+(TiN)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	DNMG150604
Numer do zamówienia	DNMG150604-MP5 WPP20G
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$DN1506042NB\$04
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	15
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabanego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.5-4.0 mm
Prędkość posuwu	0.16-0.25 mm
Długość krawędzi skrawającej	15,5mm
Oznaczenie	DNMG150604-MP5 WPP20G
Promień	0,4mm

Cena brutto: 115,87 PLN brutto

Cena netto: **94,20 PLN netto**