

Płytki DNMG150604-FW5 WPP20G Walter

Płytki DNMG150604-FW5 WPP20G Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **8115758**
Numer katalogowy producenta: **8115758**



Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-fw5-wpp20g-walter/117301>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-FW5 •
Tigertec Gold • WPP20G • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	55°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	15,504mm
Okrąg wpisany	12,7mm
Wysokość krawędzi skrawającej	6,35mm
Promień naroża	0,4mm
Kąt natarcia	15°
Masa (ciężar)	0,014kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	FW5
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M

Grubość płytki	6,35mm
Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	5,16mm
Pokrycie / powierzchnia	TiCN+Al2O3+(TiN)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	DNMG150604
Numer do zamówienia	DNMG150604-FW5 WPP20G
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$DN1506042NB\$\$04
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	15
Element sterujący do cięcia czołowego	1
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabanego elementu	0mm
Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabanego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.3-3.0 mm
Prędkość posuwu	0.10-0.40 mm
Długość krawędzi skrawającej	15,5mm
Oznaczenie	DNMG150604-FW5 WPP20G
Promień	0,4mm

Cena brutto: 132,84 PLN brutto

Cena netto: **108,00 PLN netto**