

Płytki DNMG150604-MS3 WSM10S Walter

Płytki DNMG150604-MS3 WSM10S Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **7469064**
Numer katalogowy producenta: **7469064**



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-ms3-wsm10s-walter/117315>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-MS3 •
Tigertec Silver • WSM10S • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	55°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	15,504mm
Okrąg wpisany	12,7mm
Wysokość krawędzi skrawającej	6,35mm
Promień naroża	0,4mm
Kąt natarcia	13°
Masa (ciężar)	0,017kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	MS3
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M

Grubość płytki	6,35mm
Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	5,16mm
Pokrycie / powierzchnia	TiAlN+Al₂O₃+(Al)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	DNMG150604
Numer do zamówienia	DNMG150604-MS3 WSM10S
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$DN1506042NB\$\$04
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	15
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.6-2.5 mm
Prędkość posuwu	0.12-0.25 mm
Długość krawędzi skrawającej	15,5mm
Oznaczenie	DNMG150604-MS3 WSM10S
Promień	0,4mm

Cena brutto: 112,42 PLN brutto

Cena netto: **91,40 PLN netto**