

Płytki P26335R10 WSM35S Walter

Płytki P26335R10 WSM35S Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **6159591**
Numer katalogowy producenta: **6159591**



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/plytka-p26335r10-wsm35s-walter/118759>

Trójkątne pozytywowe P26335 ...-A27 • główny kąt przyłożenia=14° • WSM35S • Tigertec Silver • promień naroża=0,8mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	60°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	14°
Okrąg wpisany	6,75mm
Wysokość krawędzi skrawającej	3,18mm
Promień naroża	0,8mm
Kąt natarcia	10°
Masa (ciężar)	0,001kg
Promień głównej krawędzi skrawającej	10mm
Wykonanie ostrza	S

Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	A27
Wersja płytki skrawającej	R
Liczba możliwości wykorzystania	3
Klasa tolerancji	M
Grubość płytki	3,18mm
Rodzaj mocowania	3
Średnica otworu mocującego	2,8mm
Pokrycie / powierzchnia	TiAlN+Al₂O₃+(Al)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	-
Numer do zamówienia	P26335R10 WSM35S
Firma	Walter
Proces obróbki	FPL
Norma	DIN4000-76
Promień skrawania	0mm
Liczba narożników tnących	3
Kodowanie złącza płytki skrawającej	WR\$\$P263X5103RB\$\$10
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	10

Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabanego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabanego elementu	0mm
Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabanego elementu	0mm
Główny kąt przyłożenia	14°
Liczba krawędzi skrawających	3
Średnica koła wpisanego	6,75mm
Oznaczenie	P26335R10 WSM35S
Promień	0,8mm
Klasa tolerancji płytki	M

Cena brutto: 101,84 PLN brutto

Cena netto: **82,80 PLN netto**