

# Płytko DNMG150604-FP5PDW WPP10G Walter

## Płytko DNMG150604-FP5PDW WPP10G Walter

Producent: **Walter**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **8388381**  
Numer katalogowy producenta: **8115747**



Link do produktu:

<https://mtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-fp5pdw-wpp10g-walter/122671>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-FP5 •  
Tigertec Gold • WPP10G • r=0,4mm WALTER

| SPECYFIKACJA PRODUKTU                               |                 |
|---|-----------------|
| Kąt naroża płytki skrawającej                       | <b>55°</b>      |
| Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca | <b>0°</b>       |
| Długość krawędzi                                    | <b>15,504mm</b> |
| Okrąg wpisany                                       | <b>12,7mm</b>   |
| Wysokość krawędzi skrawającej                       | <b>6,35mm</b>   |
| Promień naroża                                      | <b>0,4mm</b>    |
| Masa (ciężar)                                       | <b>0,015kg</b>  |
| Wykonanie ostrza                                    | <b>E</b>        |
| Łamacz wiórów, oznaczenie producenta                | <b>FP5</b>      |
| Wersja płytki skrawającej                           | <b>N</b>        |
| Liczba możliwości wykorzystania                     | <b>2</b>        |
| Klasa tolerancji                                    | <b>M</b>        |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Grubość płytki  | <b>6,35mm</b>                   |
| Rodzaj mocowania  | <b>2</b>                        |
| Pokrycie / powierzchnia                                       | <b>TiCN+Al2O3+(TiN)</b>         |
| Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej      | <b>S</b>                        |
| Numer do zamówienia   | <b>DNMG150604-FP5PDW WPP10G</b> |
| Firma   | <b>Walter</b>                   |
| Norma   | <b>DIN4000-76</b>               |
| Liczba krawędzi tnących                                       | <b>2</b>                        |
| Liczba narożników tnących                                     | <b>2</b>                        |
| Kodowanie złącza płytki skrawającej                           | <b>ISO\$DN1506042NB\$04</b>     |
| Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu      | <b>0°</b>                       |
| Kąt obrotu phi  | <b>0°</b>                       |
| Kąt obrotu rho  | <b>0°</b>                       |
| Kodowanie siedziska płytowego                                 | <b>15</b>                       |
| Odległość XY<br>Płaszczyzna XY<br>Strona obrabianego elementu | <b>0mm</b>                      |
| Odległość XZ<br>płaszczyzna XZ<br>Strona obrabianego elementu | <b>0mm</b>                      |
| Odległość<br>Płaszczyzna YZ<br>Strona obrabianego elementu    | <b>0mm</b>                      |
| Głębokość skrawania   | <b>0.1-1.5 mm</b>               |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Prędkość posuwu              | <b>0.05-0.20 mm</b>             |
| Długość krawędzi skrawającej | <b>15,5mm</b>                   |
| Oznaczenie                   | <b>DNMG150604-FP5PDW WPP10G</b> |
| Promień                      | <b>0,4mm</b>                    |

---

**Cena brutto: ~~115,87 PLN brutto~~ 51,66 PLN brutto**

Cena netto: ~~94,20 PLN netto~~ **42,00 PLN netto**