

Płytki DNMG150604-MP5PDW WPP10G Walter

Płytki DNMG150604-MP5PDW WPP10G Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **8388434**
Numer katalogowy producenta: **8115797**



Link do produktu:

<https://mtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-mp5pdw-wpp10g-walter/122675>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-MP5 •
Tigertec Gold • WPP10G • r=0,4mm WALTER

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|---|-----------------|
| Kąt naroża płytki skrawającej | 55° |
| Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca | 0° |
| Długość krawędzi | 15,504mm |
| Okrąg wpisany | 12,7mm |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 6,35mm |
| Promień naroża | 0,4mm |
| Masa (ciężar) | 0,015kg |
| Wykonanie ostrza | E |
| Łamacz wiórów, oznaczenie producenta | MP5 |
| Wersja płytki skrawającej | N |
| Liczba możliwości wykorzystania | 2 |
| Klasa tolerancji | M |

| | |
|---|---------------------------------|
| Grubość płytki | 6,35mm |
| Rodzaj mocowania | 2 |
| Średnica otworu mocującego | 5,16mm |
| Pokrycie / powierzchnia | TiCN+Al2O3+(TiN) |
| Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej | S |
| Numer do zamówienia | DNMG150604-MP5PDW WPP10G |
| Firma | Walter |
| Norma | DIN4000-76 |
| Liczba krawędzi tnących | 2 |
| Liczba narożników tnących | 2 |
| Kodowanie złącza płytki skrawającej | ISO\$DN1506042NB\$\$04 |
| Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu | 0° |
| Kąt obrotu phi | 0° |
| Kąt obrotu rho | 0° |
| Kodowanie siedziska płytowego | 15 |
| Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu | 0mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Głębokość skrawania | 0.5-4.0 mm |
| Prędkość posuwu | 0.16-0.25 mm |
| Długość krawędzi skrawającej | 15,5mm |
| Oznaczenie | DNMG150604-MP5PDW WPP10G |
| Promień | 0,4mm |

Cena brutto: ~~115,87 PLN brutto~~ 51,66 PLN brutto

Cena netto: ~~94,20 PLN netto~~ 42,00 PLN netto