

Frez kątowy D76mm M5130.076-B26-08-12 (8407372) Walter

Frez kątowy D76mm M5130.076-B26-08-12 (8407372) Walter

Producent:

Dostępność:

Numer katalogowy:

Numer katalogowy producenta:

Walter

2 dni

8407372



Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/frez-katowy-d76mm-m5130076-b26-08-12-8407372-walter/124521>

Frez kątowy M5130 • Xtra-tec® XT • Otwór cylindryczny Zabierak poprzeczny DIN 138 • $\kappa=90^\circ$ • cal • BC .. 1204 .. • Dc=76mm • Z=8

SPECYFIKACJA PRODUKTU

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Średnica skrawania | 76,2mm |
| Średnica korpusu | 74,05mm |
| Średnica piasty | 57,15mm |
| Średnica drażenia, otwór ustalający | 20,65mm |
| Głębokość skrawania | 12mm |
| Długość całkowita | 50,8mm |
| Głębokość drażenia, otwór ustalający | 15mm |
| Długość funkcjonalna | 50,8mm |
| Prędkość obrotowa, maks. | 152001/min |
| Masa (ciężar) | 1kg |
| Kąt padania | 90° |
| Boczny kąt natarcia | 0° |
| Kąt rozprysków wstecznych | 0° |
| Kąt frezowania wgłębnego maks. | 1,212° |
| Głębokość zagłębienia, maks. | 0,116mm |
| Kierunek skrawania | R |

| | |
|--|----------------------------|
| Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 8 |
| Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 8 |
| Number of insert mounting levels | 1 |
| Number of inserts per mounting level | 8 |
| Liczba płytek skrawających, pozycja A | 8 |
| Rodzaj mocowania płytki skrawającej | S |
| Cutting item type count | 1 |
| Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 |
| Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 |
| Wersja narzędzia | S |
| Norma | ISO6462 |
| Oznaczenie kształtu, numer normy | A |
| Numer do zamówienia | M5130.076-B26-08-12 |
| Firma | Walter |
| Kodowanie złącza płytki skrawającej | WR\$BC1204**3R***** |
| Proces obróbki | FZI |
| Norma | DIN4000-88 |
| Długość krawędzi skrawającej, maks. | 12mm |
| Liczba części tnących | 8 |
| Jednostka akwizycji | N |
| Szerokość skrawania maks. | 7mm |
| Strona maszyny typu forma | INT |
| Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu | 0° |
| Długość korpusu | 50,8mm |
| Liczba możliwości wykorzystania | 200 |
| Długość wspornika | 50,8mm |
| Kąt obrotu phi | 0° |
| Kąt obrotu rho | 0° |
| Wstawić kod kształtu | B |
| Kodowanie siedziska płytowego | 12 |

| | |
|---|----------------------------|
| Stosunek długości średnicy | 1,536 |
| Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabianego elementu | 0mm |
| Długość krawędzi skrawającej | 0,472inch |
| Ilość płytek skrawających | 8 |
| Średnica skrawania | 3inch |
| Średnica chwytu | 1inch |
| Maksymalny wysięg | 2inch |
| Oznaczenie narzędzia | M5130.076-B26-08-12 |
| Możliwe płytki skrawające | BC .. 1204 .. R |
| Ciężar | 2,205lbs |
| Liczba zębów | 8 |

Cena brutto: 4 397,25 PLN brutto

Cena netto: **3 575,00 PLN netto**