

Tarczowy nóż pneumatyczny FP503MT

Tarczowy nóż pneumatyczny FP503MT

Producent: **RASOR**
Dostępność: **7 dni**
Numer katalogowy: **FP503MT**
Numer katalogowy producenta: **FP503MT**



Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/tarczowy-noz-pneumatyczny-fp503mt/22478>

Nowa ręczna przecinarka model **FP503MT** została zaprojektowana do przycinania krawędzi. Nowa stopa ma smukły kształt ze spawanym przeciwostrem z węglików spiekanych, co zmniejsza gabaryty. To narzędzie tnące jest zatem stosowane do przycinania materiału o bardzo wysokiej precyzji, mającego proste lub zakrzywione krawędzie.

Stosowany jest głównie do przycinania tekstyliów i skóry w branży meblarskiej i jest szczególnie odpowiedni do przycinania materiału wierzchniego w formach do włókna węglowego i szklanego. Silnik na sprężone powietrze jest w całości wykonany przez firmę Rasor.

Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji podzespołów mechanicznych i pneumatycznych, doskonała turbina osiąga moc 350W przy 22 000 obr./min oraz wysoki moment obrotowy. Średnica silnika wynosi teraz zaledwie 40 mm i jest najmniejsza w swojej kategorii. Łopaty wirnika wykonane są z materiału VANESTAR, który zmniejsza do minimum wagę i tarcie. Maksymalna grubość cięcia wynosi 9mm, a kamień do ostrzenia pozwala na naostrzenie krawędzi noża w mniej niż 10 sekund bez wyjmowania noża.

To naprawdę nowatorskie połączenie mocy i lekkości (waży tylko 780 gramów) w dziedzinie profesjonalnych narzędzi skrawających.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Średnica ostrza tarczowego	50mm with welded hard metal counterblade
Ostrze w zestawie	50SHSS, 7-edges, HSS steel
Prędkość ostrza	1900obr./min
Użyteczna wysokość cięcia	ok. 9mm
Moc	350 W przy maksymalnym ciśnieniu
Napięcie robocze	max
Waga	780g
Waga z opakowaniem	1600g
Zużycie powietrza	9 litrów/sek.
Minimalne oświetlenie dla czynności roboczych	200 LUX
Wibracje przy uruchomieniu	1,36m/s2
Temperatura	0-55° C
Wilgotność	10-95% bez kondensatu

Cena brutto: 4 998,11 PLN brutto

Cena netto: 4 063,50 PLN netto