

Wiertło kręte DIN 6535-HA VHM SUPRA, z chłodzeniem wewnętrznym, typ UNI, 3xD 16,5mm FORMAT GT

Wiertło kręte DIN 6535-HA VHM SUPRA, z chłodzeniem wewnętrznym, typ UNI, 3xD 16,5mm FORMAT GT



Producent: **FORMAT GT**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **11931650**
Numer katalogowy producenta: **4317784573603**

Link do produktu:

<https://mmttools.com.pl/produkt/wiertlo-krete-din-6535-ha-vhm-supra-z-chlodzeniem-wewnetrznym-ty-p-uni-3xd-165mm-format-gt/53156>

Wiertło pełnowęglkowe HPC, typ UNI, z chłodzeniem wewnętrznym, 3 x D

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ø m 7 | 16,5 mm |
| Długość spirali | 73 mm |
| Długość całkowita | 123 mm |
| Ø chwytu | 18 mm |
| Stale < 1400 N/mm ² f | 0,35 mm/obr. |
| Stale < 700 N/mm ² | 110 |
| Stale < 1000 N/mm ² | 75 |
| Stale < 1400 N/mm ² | 45 |
| INOX ferryt./martenz. | 50 |
| INOX austenit. | 35 |
| Żeliwo GG/GTS | 100 |
| Żeliwo GGG | 90 |
| Tytan > 850 N/mm ² | 50 |
| Aluminium < 8% krzemu | 190 |
| Aluminium > 8% krzemu | 140 |
| Stopy miedzi | 120 |
| Stale hartowane < 55 HRC | 35 |
| Powłoka | SUPRA |
| WGNr. | W111 |

Cena brutto: 922,75 PLN brutto

Cena netto: **750,20 PLN netto**