

# Wiertło kręte DIN 6535-HA VHM SUPRA, z chłodzeniem wewnętrznym, typ UNI, 3xD 3,25mm FORMAT GT

## Wiertło kręte DIN 6535-HA VHM SUPRA, z chłodzeniem wewnętrznym, typ UNI, 3xD 3,25mm FORMAT GT



Producent: **FORMAT GT**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **11930325**  
Numer katalogowy producenta: **4317784572521**

Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/wiertlo-krete-din-6535-ha-vhm-supra-z-chlodzeniem-wewnetrznym-ty-p-uni-3xd-325mm-format-gt/53172>

Wiertło pełnowęglikowe HPC, typ UNI, z chłodzeniem wewnętrznym, 3 x D

| SPECYFIKACJA PRODUKTU            |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Ø m 7                            | <b>3,25 mm</b>      |
| Długość spirali                  | <b>20 mm</b>        |
| Długość całkowita                | <b>62 mm</b>        |
| Ø chwytu                         | <b>6 mm</b>         |
| Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup> f | <b>0,12 mm/obr.</b> |
| Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>    | <b>110</b>          |
| Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>   | <b>75</b>           |
| Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup>   | <b>45</b>           |
| INOX ferryt./martenz.            | <b>50</b>           |
| INOX austenit.                   | <b>35</b>           |
| Żeliwo GG/GTS                    | <b>100</b>          |
| Żeliwo GGG                       | <b>90</b>           |
| Tytan > 850 N/mm <sup>2</sup>    | <b>50</b>           |
| Aluminium < 8% krzemu            | <b>190</b>          |
| Aluminium > 8% krzemu            | <b>140</b>          |
| Stopy miedzi                     | <b>120</b>          |
| Stale hartowane < 55 HRC         | <b>35</b>           |
| Powłoka                          | <b>SUPRA</b>        |
| WGNr.                            | <b>W111</b>         |

---

**Cena brutto: 166,69 PLN brutto**

Cena netto: **135,52 PLN netto**