

Wiertło kręte DIN 6535-HA VHM SUPRA, z chłodzeniem wewnętrznym, typ UNI, 3xD 8,2mm FORMAT GT

Wiertło kręte DIN 6535-HA VHM SUPRA, z chłodzeniem wewnętrznym, typ UNI, 3xD 8,2mm FORMAT GT



Producent: **FORMAT GT**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **11930820**
Numer katalogowy producenta: **4317784573047**

Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/wiertlo-krete-din-6535-ha-vhm-supra-z-chlodzeniem-wewnetrznym-ty-p-uni-3xd-82mm-format-gt/53225>

Wiertło pełnowęglkowe HPC, typ UNI, z chłodzeniem wewnętrznym, 3 x D

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ø m 7 | 8,2 mm |
| Długość spirali | 47 mm |
| Długość całkowita | 89 mm |
| Ø chwytu | 10 mm |
| Stale < 1400 N/mm ² f | 0,16 mm/obr. |
| Stale < 700 N/mm ² | 110 |
| Stale < 1000 N/mm ² | 75 |
| Stale < 1400 N/mm ² | 45 |
| INOX ferryt./martenz. | 50 |
| INOX austenit. | 35 |
| Żeliwo GG/GTS | 100 |
| Żeliwo GGG | 90 |
| Tytan > 850 N/mm ² | 50 |
| Aluminium < 8% krzemu | 190 |
| Aluminium > 8% krzemu | 140 |
| Stopy miedzi | 120 |
| Stale hartowane < 55 HRC | 35 |
| Powłoka | SUPRA |
| WGNr. | W111 |

Cena brutto: 279,80 PLN brutto

Cena netto: **227,48 PLN netto**