

# Wiertło kręte HSSE-PM TiAlN, typ GU500PM, 5xD 15,0mm GÜHRING

## Wiertło kręte HSSE-PM TiAlN, typ GU500PM, 5xD 15,0mm GÜHRING



Producent: **GÜHRING**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **11171500**  
Numer katalogowy producenta: **9060060150000**

Link do produktu:

<https://mtools.com.pl/produkt/wiertlo-krcte-hsse-pm-tialn-tyt-gu500pm-5xd-150mm-ghring/57288>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

**Wykonanie:** wiertło kręte do obróbki wysokowydajnej, z chwytem 4-powierzchniowym.

| SPECYFIKACJA PRODUKTU           |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ø h7                            | <b>15 mm</b>        |
| Długość spirali                 | <b>95 mm</b>        |
| Długość całkowita               | <b>169 mm</b>       |
| Ø chwytu                        | <b>16 mm</b>        |
| Stale < 700 N/mm <sup>2</sup> f | <b>0,16 mm/obr.</b> |
| Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>   | <b>47</b>           |
| Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | <b>37</b>           |
| Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup>  | <b>24</b>           |
| INOX ferryt./martenz.           | <b>21</b>           |
| INOX austenit.                  | <b>17</b>           |
| INOX duplex                     | <b>19</b>           |
| Żeliwo GG/GTS                   | <b>45</b>           |
| Żeliwo GGG                      | <b>32</b>           |
| Tytan > 850 N/mm <sup>2</sup>   | <b>5</b>            |
| Aluminium < 8% krzemu           | <b>89</b>           |
| Aluminium > 8% krzemu           | <b>74</b>           |
| Stopy miedzi                    | <b>84</b>           |
| Powłoka                         | <b>TiAlN</b>        |
| WGNr.                           | <b>W117</b>         |

**Cena brutto: 800,98 PLN brutto**

Cena netto: **651,20 PLN netto**

