

# Wiertło kręte HSSE-PM TiAlN, typ GU500PM, 5xD 9,8mm GÜHRING

## Wiertło kręte HSSE-PM TiAlN, typ GU500PM, 5xD 9,8mm GÜHRING



Producent: **GÜHRING**  
Dostępność: **2 dni**  
Numer katalogowy: **11170980**  
Numer katalogowy producenta: **9060060098000**

Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/wiertlo-krere-hsse-pm-tialn-tyt-gu500pm-5xd-98mm-ghring/57377>

Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym

**Wykonanie:** wiertło kręte do obróbki wysokowydajnej, z chwytem 4-powierzchniowym.

| SPECYFIKACJA PRODUKTU           |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ø h7                            | <b>9,8 mm</b>        |
| Długość spirali                 | <b>78 mm</b>         |
| Długość całkowita               | <b>137 mm</b>        |
| Ø chwytu                        | <b>10 mm</b>         |
| Stale < 700 N/mm <sup>2</sup> f | <b>0,125 mm/obr.</b> |
| Stale < 700 N/mm <sup>2</sup>   | <b>47</b>            |
| Stale < 1000 N/mm <sup>2</sup>  | <b>37</b>            |
| Stale < 1400 N/mm <sup>2</sup>  | <b>24</b>            |
| INOX ferryt./martenz.           | <b>21</b>            |
| INOX austenit.                  | <b>17</b>            |
| INOX duplex                     | <b>19</b>            |
| Żeliwo GG/GTS                   | <b>45</b>            |
| Żeliwo GGG                      | <b>32</b>            |
| Tytan > 850 N/mm <sup>2</sup>   | <b>5</b>             |
| Aluminium < 8% krzemu           | <b>89</b>            |
| Aluminium > 8% krzemu           | <b>74</b>            |
| Stopy miedzi                    | <b>84</b>            |
| Powłoka                         | <b>TiAlN</b>         |
| WGNr.                           | <b>W117</b>          |

**Cena brutto: 280,88 PLN brutto**

Cena netto: **228,36 PLN netto**

